



- 註
1. ボス穴に対する面振れ、芯振れはJIS-B8331に準ずる。
  2. 釣合い良さの等級はJIS-B0905 G2.5級に準ずる。
  3. 無記号公差はJIS-B0408 C級に準ずる。

|   |          |   |    |        |          |
|---|----------|---|----|--------|----------|
| 6 | 六角穴付止めネジ |   | 1  | SUS304 | くぼみ先     |
| 5 | 丸リベット    |   | 6  | SUS304 | φ4       |
| 4 | ボス       |   | 1  | SUS303 |          |
| 3 | 羽根       | △ | 52 | SUS304 | 1.0 t    |
| 2 | 副板       |   | 1  | SUS304 | ±0.2 t △ |
| 1 | 主 板      |   | 1  | SUS304 | 1.5 t    |

| 番号      | 名 称        | 図 番 | 個数 | 材 質        | 備 考              |
|---------|------------|-----|----|------------|------------------|
| 製 図     | M.SASAKI   | 審 査 |    | 承 認        | 重 量              |
| 機 種     | 270R138G24 |     |    |            | 縮 尺 1:2.5 単 位 mm |
| 訂 正 記 事 | 訂 正 年 月 日  |     |    |            | 機 名 シロッコファン      |
|         |            |     |    | 株式会社 佐藤工業所 | 図 番 S270R138G24S |

表面処理